



Manguera de caucho SBR CONDUCTIVO según NORMA BS EN ISO 8031 con polímeros especiales, reforzada con una espiral de PVC rígido indeformable. Conductiva y antiabrasiva

Aspiración de materiales secos muy abrasivos, piedra, arena, cemento, carbón, tierra, virutas, polvo de hierro, aguas negras, maquinaria agrícola, purines, fibras textiles y pellet

Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23+-2°C (ISO291)

Temperatura de -40°C hasta +60°C

CONDUCTIVE SBR rubber hose conforming to BS EN ISO 8031 with special polymers, reinforced with a rigid, non-deformable PVC spiral. Conductive and anti-abrasive

Suction of highly abrasive dry materials, stone, sand, cement, coal, earth, shavings, iron dust, sewage, agricultural machinery, slurry, textile fibers and pellets

The detailed values of resistance to vacuum and pressure correspond to working temperatures between 23+-2°C (ISO291)

Temperature from -40°C to +60°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Interior: Superficie lisa en caucho

SBR CONDUCTIVO

Inside: Smooth CONDUCTIVE

SBR surface

Exterior: Coarrugado

Outside: Corrugated

Temperatura: -40°C a +60°C

Temperature: -40°C a +60°C

Colores disponibles

Available colours

052



NUEVA
GAMA
CAUCHO

Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Peso (gr/m) Weight (gr/m)	Min. R. curvatura (mm) Min. R. of curvature (mm)	Vacío (mH2O) Vacuum (mH2O)	Longitud (m) Length (m)
052038	38	46,2	550	51	10,02	30
052050	50,8	59,8	740	63,74	10,02	30
052063	63,5	75	1300	63,74	10,02	30
052076	76,2	88,8	1600	76,5	10,02	30
052090	88,9	104,3	2000	102	10,02	30
052102	101,6	117,6	2630	114,75	10,02	30
052127	126,8	145,5	3600	127,5	9,68	30
052152	152,4	171	4590	234,6	9,68	30
052200	203,2	229,6	8410	382,5	9,33	15

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.