

Manguera en EVA con espiral de refuerzo de PEAD

Limpeza de piscinas para usos profesionales (hoteles, campings, piscinas deportivas y públicas, etc.)
Alta flexibilidad y ligereza. Auto-flotante. Resistente a la fatiga, abrasión, vacío y agentes atmosféricos
Los valores de vacío y presión corresponden a temperaturas de trabajo de 23±2°C (ISO 291)

EVA hose reinforced with HDPE spiral

*Professional swimming pool cleaning (hotels, campsites, sport and public swimming pools, etc.)
High flexibility and lightness. Self-floating. Resistant to fatigue, abrasion, vacuum and the atmospheric agents
Vacuum and pressure values correspond to 23±2°C working temperatures (ISO 291)*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Exterior: EVA

Outside: EVA

Refuerzo interior: PEAD

Inner Reinforcement: HDPE

Temperatura: -25°C a +60°C

Temperature: -25°C to +60°C

Colores disponibles

Available colours

218 [007]



Código Code	Ø INT (mm) Ø INS (mm)	Ø EXT (mm) Ø EXT (mm)	Longitud (m) Length (m)	Peso (g/m) Weight (g/m)	Presión (bar) Pressure (bar)	Vacío (mH2O) Vacuum (mH2O)
218038	38	47	30	280	2	6
218050	50	60	30	430	1,5	6

Otros diámetros y colores, consultar.

Other diameters and colours, consult.

Radio de curvatura: 2xDI.

Bending radius: 2xDI.